



شرکت رایان تک سرو صنعت

نماینده رسمی شرکت ABB در استان خراسان



اینورتر دیجیتال مدل ACS880-01 (کاربری در تمام صنایع)

درايوه‌های سری ACS880 بخشی از نمونه درايوه‌های شرکت ABB است که با هر شرایطی سازگار می باشد.

درايوه‌های دیوارى ACS880-01 با سازگارى بالا در نه اندازه فریم (R1 تا R9) طراحی شده و طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های کاربرد را به صورت استاندارد در خود جای داده است. درجه حفاظت این درايو از IP20، IP21 تا IP55 می باشد که مناسب برای محیط‌های گرد و خاکی و مرطوب در نظر گرفته شده است.

کاربردها:

- پمپ و فن
- نوار نقاله، میکسر، کمپرسور، وینچ....
- جرثقیل
- صنایع نفت و گاز
- صنایع سیمان
- نیروگاه
- و ...





شرکت رایان تک سرو صنعت

نماینده رسمی شرکت ABB در استان خراسان



پنل کنترلی
درايو ACS880-01

*ابعاد فریم ها:

وزن IP55/(ک.گ)	عمق IP55/(م.م)	عرض IP55/(م.م)	ارتفاع IP55/(م.م)	فریم IP55/(م.م)
6	295	162	450	R1
8	318	162	450	R2
10	330	180	525	R3
18.5	344	203	576	R4
23	344	203	730	R5
45	421	252	726	R6
55	423	284	880	R7

وزن (ک.گ) /IP21	عمق (م.م) /IP21	عرض (م.م) /IP21	ارتفاع ۲ (م.م) /IP21	ارتفاع ۱ (م.م) /IP21	فریم (م.م) /IP21
6	226	155	370	405	R1
8	249	155	370	405	R2
10	261	172	420	471	R3
18.5	274	203	490	573	R4
23	274	203	596	730	R5
45	357	251	569	726	R6
55	365	284	600	880	R7
70	386	300	681	963	R8
98	413	380	680	955	R9

*ارتفاع ۱: ارتفاع با جعبه ورودی کابل *ارتفاع ۲: ارتفاع با جعبه ورودی

ویژگی های درايو مدل ACS880-01

- دارای طیف وسیعی از ویژگی های ایمنی
- واحد حافظه قابل جدا شدن
- بهره وری بالای انرژی
- نظارت از راه دور
- پیوند درايو به درايو
- دارای پنل گرافیکی با پورت USB
- سیستم حفاظتی STO
- فیلتر هارمونیک داخلی
- چوک ورودی
- مد کنترلی DTC
- دارای فلش کارت مموری حافظه
- قابلیت MASTER FLOWER
- مناسب برای راه اندازی موتور سنکرون
- دارای برد روکش شده مناسب برای محیط مرطوب و اسیدی
- دارای چاپر ترمز داخلی تا فرم R4

واحد حافظه قابل جابجایی نرم افزاری را شامل می شود که شامل تنظیمات کاربر، تنظیمات پارامترها و داده های موتور می باشد. در واحد کنترل، واحد حافظه به راحتی می تواند برای تعمیر و نگهداری، به روز رسانی و یا جایگزینی مورد استفاده قرار گیرد. این واحد حافظه در کل سری ACS880 به صورت مشترک استفاده می شود.

