



ارتفاع سنج Microsonic با تابلو نمایشگر (ارتفاع سنج اولتراسونیک مخازن مجهز به دیتالاگر)



کاربردها:

اندازه گیری ارتفاع در:

- ✓سدها
- ✓مفازن
- ✓چاه ها
- ✓و...

ویژگی ها:

- ✓ نمایش اطلاعات بر روی صفحه نمایش گرافیکی در مدهای مختلف
- ✓ دیتالاگر (دارای حافظه ی داخلی و خارجی Micro SD)
- ✓ ۴ رله ی خروجی (جهت کنترل هر کدام از ورودی ها و قابلیت فرمان گیری از SMS)
- ✓ ۸ ورودی دیجیتال (10-30VDC)
- ✓ ۲ ورودی آنالوگ (4-20mA)
- ✓ خروجی آنالوگ (4-20mA)
- ✓ خروجی RS485 با پروتکل ارتباط سریال-Modbus RTU
- ✓ توان دستگاه (8-12W)
- ✓ ولتاژ کاری $220 \text{ VAC} \pm 10\%$ یا 24VDC

مشخصات:

- ✓ تنظیم و کالیبراسیون ساده توسط سه کلید
- ✓ دو رله تنظیم سطوح مینیمم و ماکزیمم
- ✓ خروجی جریان سنسور و کانورتور: ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ایزوله
- ✓ بدون محدودیت طول کابل سنسور
- ✓ طول کابل سنسور: ۵ متر و قابل افزایش نامحدود با کابل شیلدار
- ✓ جنس سنسور: PVC & TeflonTM
- ✓ درجه حرارت عملکرد سنسور: ۲۵- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
- ✓ نمایشگر سنسور: دارای ۲ دکمه کنترلی و LED با نور قرمز
- ✓ امکانات قابل افزایش (Options)
- ✓ سیستم ارسال- دریافت اطلاعات و تغییر مقادیر از طریق SMS

روش اندازه گیری:

