

شرکت رایان تک سرو صنعت

نماینده رسمی شرکت ایران مدار در استان خراسان



فلومتر الکترومغناطیسی مگاب ۳۰۰۰

ویژگی ها:

فاقد قطعه متحرک-طول عمر و دقت بالا
عدم نیاز به کالیبراسون دوره ای و نگهداری های خاص
سیستم ارسال اطلاعات از طریق SMS و GSM و انطباق کامل با سیستم های تله متری
منطبق بر استاندارد های بین المللی تضمین کیفیت ISO 9001:2000
در دو نوع برقی و باتری دار، بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی
دیپتالاگر داخلی با ظرفیت بسیار بالا با استفاده از فلش کارت
دارای استاندارد CE اروپا

کاربردها:

✓ صنایع آب و فاضلاب
✓ صنایع شیمیایی
✓ صنایع غذایی
✓ صنایع بهداشتی

سنسور MT 3000

اقطار و فشار نامی	از ۲۵ تا ۱۵۰۰ میلی متر (از ۱ تا ۶۰ اینچ) تحمل فشار ۲۵-۱۰ بار
هدایت الکتریکی مایعات	مساوی و یا بیشتر از ۵ میکرو زیمنس در سانتی متر
دامنه درجه حرارت مایعات	-۱۰ تا +۸۰ درجه سانتی گراد (با پوشش داخلی PTFE از ۲۰- تا +۱۵۰ درجه سانتی گراد)
استاندارد فلنج	اروپا، آلمان، آمریکا، ژاپن (ISO, UNI, DIN)
درجه حفاظت	IP 67 در حالت یکپارچه Compact و IP 68 در حالت جدا از هم Separate
الکتروودها	استلنس استیل ۳۱۶، مواد دیگر بنا به سفارش، با توجه به کاربرد
	کربن استیل (استلنس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ بنا به سفارش)
	کربن استیل (استلنس استیل بنا به سفارش)

سیگنال کانورتر MI 385

جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
درجه حفاظت	IP 67 و ضد احتراق
ولتاژ	۴۵-۶۶Hz با فرکانس a.c. ۲۶۵V-۸۵
نمایشگر	۴ سطر و ۱۶ ستون با نور زمینه
واحد های نشان دهنده	حجم: متر مکعب در ثانیه / متر مکعب در ساعت / لیتر در ثانیه / لیتر در دقیقه سرعت: متر بر ثانیه
کلید های برنامه ریزی	۳ کلید قابل برنامه ریزی
دامنه اندازه گیری	از سرعت ۱ سانتی متر تا ۱۰ متر بر ثانیه
قابلیت نمایش عدم پر بودن لوله	دارد
ذخیره اطلاعات	اپیرام، اطلاعات اندازه گیری شده را در صورت قطع برق نگهداری می کند
تکرار پذیری	±۰/۲ درصد
دقت	±۰/۵ درصد (و قابل انتخاب ±۰/۲۵ درصد)
مصرف برق	۵ ولت آمپر
جریان خروجی	۴ تا ۲۰ میلی آمپر، ۳۳۰ اهم
عایق گالوانیکی	کلیه ورودی و خروجی ها
دیتالاگر (قابل انتخاب)	قابلیت ثبت بیش از ۳ میلیون اطلاعات
GSM (قابل انتخاب)	ارسال اطلاعات از طریق SMS



قابلیت نصب دستگاه ارسال SMS
بر روی کنتور های مگاب ۳۰۰۰